

## Godet Malaxeur à Spires



### Caractéristiques générales

- Malaxage de tout béton, grave, ciment de toute granulométrie, de produits spéciaux à base de stabex ou de vicalpes...
- **Transport** : Sur tout type de porteurs grâce à l'attache boulonnée sur le godet (sauf GM 4/5, 6/7 et GM 8/10).
- **Energie** : Une seule alimentation hydraulique double effet et une alimentation électrique 12 V sont nécessaires pour commander toutes les opérations depuis le poste de conduite.
- **Mélange** : Système à pales en acier anti-abrasion et interchangeables rapidement.
- **Vidange** : frontale ou latérale par ouverture hydraulique de la trappe depuis le poste de conduite. Goulotte de vidange semi-rigide annelée de 1,50 m de longueur avec accroche rapide.
- **Transmission** : Etanchéité de la transmission assurée par des carters de protection facilement démontables et par un système avec graisseur sur paliers gauche et droit.
- **Sécurité** : Grille de protection à commande hydraulique. Rotation du rotor dépendant de la fermeture de la grille. Vidange latérale évitant la présence de l'opérateur sous le godet.

### Caractéristiques techniques

MODÈLES	GM 2/3	GM 4/5	GM 6/7	GM 8/10
Volume total	380 litres	730 litres	910 litres	1600 litres
Volume de malaxage	200 à 300 litres	400 à 500 litres	600 à 700 litres	800 à 1000 litres
Longueur	0,93 m	1,12 m	1,12 m	1,48 m
Largeur	1,41 m	1,75 m	2,12 m	2,13 m
Hauteur	0,93 m	1,12 m	1,12 m	1,25 m
Poids (avec attache)	404 Kg	720 Kg	800 Kg	1050 kg
Débit maximum	125 L/mn	125 L/mn	80 L/mn	80 L/mn
Pression maximum	220 bars	220 bars	220 bars	220 bars
Branchement	2 coupleurs rapides à clapet mâle et femelle 1/2 suivant la norme ISO 5675			
Branchement électrique*	12 Volts	12 Volts	12 Volts	12 Volts
Utilisation Type porteur	Chargeur compact/ agricole, téléexcopique, tractopelle		Télescopique, Tracto-pelle, Chargeuse ou Chargeuse-pelleteuse	
Puissance de levage mini	1 tonne	1,7 tonnes	2,2 tonnes	3 tonnes

