



YANMAR



MINI-PELLE

SV39

La force majeure de la nouvelle SV39 réside dans sa stabilité exceptionnelle, véritable pilier de sa conception. Cette robustesse lui permet de maintenir une précision constante, même lors d'opérations intensives ou prolongées. Grâce à cette stabilité hors norme, elle peut accueillir une large gamme d'accessoires sans perte de performance, ce qui renforce considérablement sa polyvalence. La SV39 s'impose ainsi comme une solution fiable, parfaitement adaptée aux exigences des professionnels.

- INTELLIGENTE & FIABLE
- CONFORT ULTIME POUR L'OPÉRATEUR
- STABILITÉ EXCEPTIONNELLE
- PERFORMANCES AMÉLIORÉES
- POLYVALENCE
- ACCÈS SIMPLE À LA MAINTENANCE





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

[POIDS +/-2% (NORMES EN)]

	Poids de transport	Poids opérationnel	Pression au sol (poids opérationnel)
Version canopy/Chenilles caoutchouc	3490 kg	3670 kg	0,330 kgf/cm ²
Version canopy/Chenilles en acier	3580 kg	3760 kg	0,340 kgf/cm ²
Version cabine/Chenilles caoutchouc	3610 kg	3790 kg	0,340 kgf/cm ²
Version cabine/Chenilles en acier	3705 kg	3885 kg	0,350 kgf/cm ²
Avec contrepoids additionnel		+160 kg	-

[MOTEUR & SYSTÈME HYDRAULIQUE]

Type	Yanmar Diesel Stage V 3TNV88-ESBV2
Puissance nette	18,5 kW at 2200 rpm
Puissance brute	18,9 kW at 2200 rpm
Pression maximum	221 bar
1 pompe double à pistons à débit variable	2 x 37,9 l/min
1 pompe à engrenages	26,7 l/min
1 pompe à engrenages pour pilotage	10,04 l/min

[PERFORMANCES]

Vitesse de translation	2,6 / 4,5 km/h
Force d'excavation (bras court/bras long)	20,8 kN / 18,9 kN
Force d'excavation (godet)	32,8 kN
Niveau acoustique	

DIMENSIONS

Longueur hors tout	4600/4650 * mm	Profondeur d'excavation max. – lame baissée	3270/3520* mm
Longueur hors tout avec lame à l'arrière	5155/5205 * mm	Portée d'excavation max.	5130/5370* mm
Hauteur hors tout	2460 mm	Hauteur de déchargement max.	3600/3775* mm
Largeur hors tout	1740 mm	Déport de pied de flèche (à gauche/à droite)	71°/52°
Longueur des chenilles au sol	1710 mm	Longueur du bras	1370/1620* mm
Distance lame	1685 mm	Déport arrière	1040 mm
Garde au sol minimale	325 mm	Déport arrière avec contrepoids additionnel	1120 mm

*Avec bras long

Yanmar Compact Equipment EMEA

FR_SPEC_SV39_0625